Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

ADL 2265MP.1584

LED-Aufbau-Downlight, Silber, rund, flache Ausführung, mikroprismatisch, IP65, D 220 mm.
schaltbar, , 1500 lm, 10 W,
Lichtausbeute 150 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50000 Stunden.
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe silber,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 105°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP65,
Durchmesser 220 mm, Höhe 145 mm,
Gewicht 2,5 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ADL 2265MP.1584

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de