Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

ADLQ 2235A.3886

LED-Aufbau-Downlight, weiß, quadratisch, opal, IP20, L 300 x B 300 mm .
DALI, bis 600 mA, bis 1.900 lm, bis 24 W,
Lichtausbeute 79 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 110°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 40 mm,
Gewicht 0,93 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ADLQ 2235A.3886

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de