Ausschreibungstext



ARB34 4000PC.17584

LED-Aufbau-Rasterleuchte ballwurfsicher, IP40, L 1580 mm.

schaltbar, 17500 lm, 145 W,

Lichtausbeute 120 Lumen/Watt.

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B50 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat transparent,

Gehäuse Stahlblech mit abgeschrägten Kanten,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Reflektor Aluminium hochglanz eloxiert zusätzlich mit Rundstäben verstärkt und verschraubt,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 65°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK10,

Schutzart IP40,

Länge 1580 mm, Breite 400 mm, Höhe 85 mm,

Gewicht 13 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Geeignet für Fußball, Tennis, Squash.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: ARB34 4000PC.17584