

## Ausschreibungstext

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

ARLE14 4100H.4784M

LED-Aufbau-Rasterleuchte, UGR<19, L 1545 mm.  
Multipower, 2.900 - 4.700 lm, 18 - 32 W,  
Lichtausbeute 147 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
50.000 Stunden.  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß,  
Reflektor hochglanz eloxiert,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 85°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK02,  
Schutzart IP20,  
Länge 1545 mm, Breite 130 mm, Höhe 56 mm,  
Gewicht 2,7 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: ARLE14 4100H.4784M