
Datenblatt


ARLE24 4100H.8684DA

LED-Aufbau-Rasterleuchte, UGR<19, L 1545 mm









Systembild













Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI
Bemessungsleistung bis 57 W
Lichtausbeute 151 Im/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom bis 8.600 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 50000 Stunden

Photobiologische Klasse I

Lichtverteilung direkt 100% Abstrahlwinkel direkt 85°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahlblech, weiß
Reflektor hochglanz eloxiert

Maße L 1545 mm; B 207 mm; H 56 mm;

Gewicht 3,800 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Aufbau
Schutzart IP20
Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK02

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

ARLE24 4100H.8684DA

LED-Aufbau-Rasterleuchte, UGR<19, L 1545 mm.

DALI, bis 8.600 lm, bis 57 W, Lichtausbeute 151 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz

geeignet.

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Reflektor hochglanz eloxiert, Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 85°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20,

Länge 1545 mm, Breite 207 mm, Höhe 56 mm,

Gewicht 3,8 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ARLE24 4100H.8684DA

Optional

Multipower, DIM 1-10 V, Notlicht, Seilabhängung, Lichtfarbe 3000 K, 6000 K