



Datenblatt

ATM14 1111.5584DA

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 1-flammig, 1 Treiber, Silber, opal, IP20, L 1410 x B 32 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 198-264 / DC 176-276, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	bis 35 W
Lichtausbeute	170 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 5.500 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₂₀ (T _q 25 °C) 80000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 100°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, Silber
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1410 mm; B 32 mm; H 30 mm;
Gewicht	0,750 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur T _a	5 °C bis +45 °C

Ausschreibungstext

ATM14 1111.5584DA

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 1-flammig, 1 Treiber, Silber, opal, IP20, L 1410 x B 32 mm.

DALI, bis 5.500 lm, bis 35 W, Lichtausbeute 170 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B20 (T_q 25 °C) 80.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal, Gehäuse Aluminium, Farbe Silber, Lichtverteilung direkt 100%, Abstrahlwinkel 100°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK07, Schutzart IP20,

Länge 1410 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,75 kg,

Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C.

Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: ATM14 1111.5584DA

Optional

Multipower, DALI, CRI>90, 3000 Kelvin, 6500 Kelvin