Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

ATM24 1111.11084DA

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 2 Treiber, Silber, opal, IP20, L 1410 x B 32 mm.
DALI, bis 300 mA, bis 11.000 lm, bis 70 W,
Lichtausbeute 170 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)
80.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe Silber,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 100°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK07,
Schutzart IP20,
Länge 1410 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm,
Gewicht 1,6 kg,
Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft. 2-flammig - 2 Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ATM24 1111.11084DA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de