

Ausschreibungstext

ATM24 1111.11084DA

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 2 Treiber, 1410 mm.

DALI, bis 11.000 lm, bis 70 W,

Lichtausbeute 170 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)

80.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal,

Gehäuse Aluminium,

Farbe Silber,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 100°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK07,

Schutzart IP20,

Länge 1410 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm,

Gewicht 1,6 kg,

Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C.

Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft. 2-flammig - 2 Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: ATM24 1111.11084DA