Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

ATM23 1111.4584M

LED-Umrüstungssatz mit Magnetbefestigung, 2-flammig, 1 Treiber, Silber, opal, IP20, L 1130 x B 32 mm.
Multipower, 13 Stufen, bis 300 mA, 1.650 - 4.450 lm, 11,5 - 34 W,
Lichtausbeute 143 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)
80.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe Silber,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 100°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK07,
Schutzart IP20,
Länge 1130 mm, Breite 32 mm, Höhe 30 mm,
Gewicht 0,7 kg,
Umgebungstemperatur Ta 5 °C bis +45 °C.
Zur Umrüstung bestehender Stahlblech Deckenleuchten (T5/T8) auf LED. Kein Retrofit - System Leuchte in Leuchte.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft. 2-flammig - 1 Treiber.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ATM23 1111.4584M

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de