Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

Bal. PLN23S 1-10V

Bal. PLN23S 1-10V Baldachin schwarz, inklusive Treiber, 1-10V (Treiber zu PLN23 2063MAS.8684L)
Baldachin inklusive Seilabhängung
zu PLN23 2063MAS.8684L,
1-10V-Treiber bis 1600 mA,
bis 8.600 lm, bis 70 W,
Netzspannung: AC 220 - 240 V.
Netzfrequenz: 50 - 60 Hz,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 186-250 V,
Ausgangsspannung 27-54 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1600 mA,
Rippelstrom 4%,
Sicherungsautomat B 16A: 10,
Sicherungsautomat C 16A: 16,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP20,
Länge 650 mm, Breite 38 mm, Höhe 45 mm,
Pendellänge 1500 mm, Gewicht 0,500 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +50 °C.
Inkl. 1-10V-Treiber ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: Bal. PLN23S 1-10V

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de