

Bal. PLN24 1-10V

LED-Treiber zu PLN24 2063MP.8584L,  
bis 1400 mA, bis 70 Watt, bis 8.500 Lumen,

Konstantstrom LED-Treiber,  
1-10V, geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC),  
Wechselspannung Primär  
(AC 202 V – 254 V),  
Gleichspannung Primär  
(AC 186 V – 250 V),  
Gleichspannung Sekundär  
(DC 20 V – 54 V)

voreingestellter Ausgangsstrom: 1400 mA

Rippelstrom:  $\leq 4 \%$ ,

Leitungsschutzschalter B: 15 x 10A, 24 x 16A

Leitungsschutzschalter C: 25 x 10A, 40 x 16 A

Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 4 m

Lebensdauer (T<sub>q</sub> 80 °C) 50.000 Stunden.

Schutzklasse I, Schutzart IP20,

Länge 420 mm

Breite 28 mm

Höhe 25 mm,

Gewicht: 0,38 kg,

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -25 °C bis +50 °C,

SELV, ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: Bal. PLN24 1-10V