

Bal. PLN24 DA

LED-Treiber zu PLN24 2063MP.8584L,
bis 1400 mA, bis 70 Watt, bis 8.500 Lumen,

Konstantstrom LED-Treiber,
DALI-2, Touch DIM, Touch DIM Sensor
geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC),
Wechselspannung Primär
(AC 198 V – 264 V),
Gleichspannung Primär
(AC 176 V – 276 V),
Gleichspannung Sekundär
(DC 20 V – 54 V)
voreingestellter Ausgangsstrom: 1400 mA
Rippelstrom: < 1 %,
Leitungsschutzschalter B: 8 x 10A, 13 x 16A
Leitungsschutzschalter C: 14 x 10A, 22 x 16 A
Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 2 m
Lebensdauer (Tq 65 °C) 100.000 Stunden.
Schutzklasse I, Schutzart IP20,
Länge 360 mm
Breite 30 mm
Höhe 21 mm,
Gewicht: 0,285 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C,
SELV, ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]
Typ: Bal. PLN24 DA