Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

Bal. PLN24S DA

Bal. PLN24S DA Baldachin schwarz, inklusive Treiber, DALI (Treiber zu PLN24 2063MAS.8984L)
Baldachin inklusive Seilabhängung
zu PLN24 2063MAS.8984L,
DALI-Treiber bis 1600 mA,
bis 8.900 lm, bis 70 W,
Netzspannung: AC 220 - 240 V.
Netzfrequenz: 50 - 60 Hz,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 176-280 V,
Ausgangsspannung 20-50 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1600 mA,
Rippelstrom ± 5%,
Sicherungsautomat B 16A: 15,
Sicherungsautomat C 16A: 25,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP20,
Länge 750 mm, Breite 38 mm, Höhe 45 mm,
Pendellänge 1500 mm, Gewicht 0,600 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +55 °C.
Inkl. DALI-Treiber ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: Bal. PLN24S DA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de