# Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

Bal. PLN24S M

Bal. PLN24S M Baldachin schwarz, inklusive Treiber, Multipower (Treiber zu PLN24 2063MAS.8984L)
Baldachin inklusive Seilabhängung
zu PLN24 2063MAS.8984L,
Multipower bis 1600 mA, 4 Stufen,
7.250 - 8.900 lm, 56,5 - 70 W,
Netzspannung: AC 220 - 240 V.
Netzfrequenz: 50 - 60 Hz,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Ausgangsspannung 23-54 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1500 mA,
Rippelstrom <5%,
Sicherungsautomat B 16A: 19,
Sicherungsautomat C 16A: 28,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP20,
Länge 750 mm, Breite 38 mm, Höhe 45 mm,
Pendellänge 1500 mm, Gewicht 0,600 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
Inkl. Multi-Treiber ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: Bal. PLN24S M


Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de