

## Ausschreibungstext

BLP23 2023MA.6884L

LED-Backlight Panel, Modul 625, rechteckig, IP44, VE 4.  
Tr. abhängig, bis 6.800 lm, bis 44 W,  
Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>85,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
100000 Stunden.  
Abdeckung Linsen PMMA MICROPAL®,  
Entblendung UGR<19 bis 4.800 lm, UGR<21 bis 6.800, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Aluminium,  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 90°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK04,  
Schutzart IP44 raumseitig,  
Länge 1245 mm, Breite 310 mm,  
Deckenausschnitt 1225 x 290 mm, ET 34 (inkl. Treiber 70) mm,  
Gewicht 2,38 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
\*\*\* Verpackungseinheit (VE) 4 Stück! VE 1 gegen Aufpreis erhältlich.\*\*\*  
LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: BLP23 2023MA.6884L