

BLP23 2023MA.6884L

LED-Backlight Panel, Modul 625, rechteckig, IP44, VE 4.

Treiber abhängig, bis 6.800 Lumen, bis 44 Watt,

Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>85,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

70.000 Stunden.

Abdeckung Linsen PMMA MICROPAL[®],

Entblendung UGR<19 (bis 4.800 lm), UGR<21 (bis 6.800), für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK04,

Schutzart IP44 raumseitig,

Länge 1245 mm, Breite 310 mm, ET 25 (inkl. Treiber 70) mm, Gewicht 2,38 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

*** Verpackungseinheit (VE) 4 Stück! VE 1 gegen Aupreis erhältlich.***

LED-Treiber ENEC geprüft, bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: BLP23 2023MA.6884L