

Ausschreibungstext

BLP23 2023MA.6884LE

LED-Backlight Panel, Modul 625, rechteckig, IP44, VE 1.
Tr. abhängig, bis 6.800 lm, bis 44 W,
Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>85,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100000 Stunden.
Abdeckung Linsen PMMA MICROPAL®,
Entblendung UGR<19 bis 4.800 lm, UGR<21 bis 6.800, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 90°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK04,
Schutzart IP44 raumseitig,
Länge 1245 mm, Breite 310 mm,
Deckenausschnitt 1225 x 290 mm, ET 34 (inkl. Treiber 70) mm,
Gewicht 2,38 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
*** Verpackungseinheit (VE) 1 Stück.***
LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: BLP23 2023MA.6884LE