

BLP24 2024MA.6884LE

LED-Backlight Panel, weiß, Modul 625, rechteckig, MICROPAL[®], UGR<19, IP44, VE 1, L 1550 x B 310 mm.

Tr. abhängig, bis 6.800 lm, bis 44 W,

Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>85,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100000 Stunden.

Abdeckung Linsen PMMA MICROPAL[®],

Entblendung UGR<19 bis 4.800 lm, UGR<21 bis 6.800, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK04,

Schutzart IP44 raumseitig,

Länge 1550 mm, Breite 310 mm,

Deckenausschnitt 1530 x 290 mm, ET 34 (inkl. Treiber 70) mm,

Gewicht 2,97 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

*** Verpackungseinheit (VE) 1 Stück.***

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: BLP24 2024MA.6884LE