

BLP41 2022MA.6783LE

LED-Backlight Panel, weiß, Modul 625, quadratisch, MICROPAL[®], UGR<19, IP44, VE 1, L 620 x B 620 mm.

Tr. abhängig, bis 1200 mA, bis 6.700 lm, bis 43 W,

Lichtausbeute bis 160 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>85,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100000 Stunden.

Abdeckung Linsen PMMA MICROPAL[®],

Entblendung UGR<19 bis 4.700 lm, UGR<20 bis 6.700, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK04,

Schutzart IP44 raumseitig,

Länge 620 mm, Breite 620 mm,

Deckenausschnitt 600 x 600 mm, ET 34 (inkl. Treiber 70) mm,

Gewicht 1,86 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

*** Verpackungseinheit (VE) 1 Stück. ***

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: BLP41 2022MA.6783LE