Ausschreibungstext



CR 2040.HCL.EZ

HCL Controller zu ELP41 2040MA.HCL mit Echtzeitsteuerung.

Gehäuse Kunststoff,

Farbe weiß,

Schutzklasse II,

Schutzart IP20,

Länge 108 mm, Breite 30 mm, Höhe 21 mm,

Gewicht 0,045 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +60 °C.

Kompakte Lichtsteuerung für bis zu 32 DALI EVG (Standard DT6 / Tunable White), Licht- und Präsenzabhängige Regelung bei Anschluss von bis zu 4 Sensoren, Einfach konfigurierbar und bedienbar via App. Integrierte Echtzeituhr für HCL- Funktionen, 4 Timer-Funktionen mit Wochenprofil, Basisfunktionen ohne Inbetriebnahme verwendbar, Schwarmfunktion zur drahtlosen Übermittlung von Präsenzsignalen zwischen Kontrollern. DALI-2 zertifiziert, Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar, Szenen speicherbar und per App abrufbar, integrierteTasterschnittstelle für bis zu 2 Standartaster, Zusätzlich bis zu 4 Tasterkoppler per DALI anschließbar.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: CR 2040.HCL.EZ