# Datenblatt

## DLAN 7530SK.7083M

**LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium Architektur, black – copper brown, rund, IP40, D 480 mm**






Systembild

IP40 IK02 $L_{80}$ $B_{10}$

| Leuchtendaten | |
|---|---|
| **Elektrotechnik** | |
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower |
| Bemessungsleistung | 32 - 55 W |
| Lichtausbeute | bis 165 lm/W |
| **Leuchtmittel / Lichttechnik** | |
| Bemessungslichtstrom | 4.600 - 7.000 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 (warmweiß) / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | $L_{80}/B_{10}$ ($T_q$ 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 92%, indirekt 8% |
| Abstrahlwinkel | direkt 120° |
| **Werkstoffe / Maße / Gewichte** | |
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, black - copper brown |
| Abdeckung | PMMA seidenmatt |
| Maße | D 480 mm; H 145 mm; |
| Gewicht | 2,400 kg |
| **Prüfungen / Einsatzbedingungen** | |
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Umgebungstemperatur $T_a$ | -20 bis +35 |

## Ausschreibungstext

DLAN 7530SK.7083M

LED-Deckenleuchten Premium Architektur

Multipower, bis 1800 mA, 11 Stufen,
32 - 55 Watt, 4.600 – 7.000 Lumen,
Lichtausbeute bis 165 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß,
Farbtemperatur ähnlich (CCT) 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
ca. 100.000 Stunden,
opale Abdeckung seidenmatt mit einem
umgebenden Dekorring in der Farbe
black – copper brown (SK),
Gehäuse Stahlblech schwarz,
Lichtverteilung direkt/indirekt 92%/8%,
Abstrahlwinkel 120°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP40,
Durchmesser 480 mm, Höhe 145 mm,
Gewicht 2,500 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis + 35 °C,
inkl. LED-Treiber ENEC geprüft,
Zubehör: Präsenzmelder, Notlichtsatz 3h/8h,
Notlichtfassung oder Überwachungsbaustein
bitte separat bestellen.



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de