Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

DLAN 7540SK.7084M

LED-Deckenleuchten Premium Architektur

Multipower, bis 1800 mA, 11 Stufen,
32 - 55 Watt, 4.600 – 7.000 Lumen,
Lichtausbeute bis 165 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß,
Farbtemperatur ähnlich (CCT) 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
ca. 100.000 Stunden,
opale Abdeckung seidenmatt mit einem
umgebenden Dekorring in der Farbe
black – copper brown (SK),
Gehäuse Stahlblech schwarz,
Lichtverteilung direkt/indirekt 92%/8%,
Abstrahlwinkel 120°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP40,
Durchmesser 610 mm, Höhe 170 mm,
Gewicht 2,500 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis + 35 °C,
inkl. LED-Treiber ENEC geprüft,
Zubehör: Präsenzmelder, Notlichtsatz 3h/8h,
Notlichtfassung oder Überwachungsbaustein
bitte separat bestellen.

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de