Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

DLQ 5530PCM.2683CA

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, CASAMBI/Bluetooth, PC, IP54, L 300 x B 300 mm.
CASAMBI/Bluetooth, bis 700 mA, bis 2.600 lm, bis 20 W,
Lichtausbeute bis 140 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal quadratisch,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt/indirekt 82%/18%,
Abstrahlwinkel 125°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK10,
Schutzart IP54,
Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 70 mm,
Gewicht 1 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLQ 5530PCM.2683CA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de