

DLQ 7454A.1584

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, inkl. Treiber, opal, IP54, L 330 x B 330 mm.  
schaltbar, , 1500 lm, 12 W,  
Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung Polycarbonat opal mit abgeschrägten Kanten,  
Gehäuse Polycarbonat,  
Farbe weiß,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 91% / 9%,  
Abstrahlwinkel 120°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK10,  
Schutzart IP54,  
Länge 330 mm, Breite 330 mm, Höhe 85 mm,  
Gewicht 1,4 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +35 °C.  
UV-beständig zum Einsatz in Innen- oder geschützten Außenbereichen.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: DLQ 7454A.1584