



# Datenblatt

## DLQ 7454A.1584DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, IP54, L 330 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung



Systembild



### Leuchtdaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI2
Bemessungsleistung	bis 12 W
Lichtausbeute	125 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 1.500 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>90</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 91%, indirekt 9%
Abstrahlwinkel	direkt 120°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat, weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 330 mm; B 330 mm; H 85 mm;
Gewicht	1,400 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-25 °C bis +35 °C

### Ausschreibungstext

DLQ 7454A.1584DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, quadratisch, IP54, L 330 mm.

DALI, bis 1.500 lm, bis 12 W, Lichtausbeute 125 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L90/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal mit abgeschrägten Kanten,

Gehäuse Polycarbonat,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 91% / 9%, Abstrahlwinkel 120°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK10,

Schutzart IP54,

Länge 330 mm, Breite 330 mm, Höhe 85 mm,

Gewicht 1,4 kg,

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -25 °C bis +35 °C.

UV-beständig zum Einsatz in Innen- oder geschützten Außenbereichen.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLQ 7454A.1584DA

### Optional

schaltbar, Notlicht, Bewegungsmelder