
# **Datenblatt**


## **DLUE 7525.2384CA**



## Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, ECO, Serie 7520, D 335 mm







Armatur mit Treiber ohne Abdeckung

Systembild













## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Elektrische Ausführung CASAMBI/Bluetooth

Bemessungsleistung bis 19 W
Lichtausbeute bis 126 lm/W

## **Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom bis 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer  $L_{80}/B_{10}$  ( $T_q$  25 °C) 50000 Stunden

Photobiologische Klasse I

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe PC, weiß

Maße D 335 mm; H 25 mm;

Gewicht 0,850 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Aufbau
Schutzart IP65
Schutzklasse I

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C

#### **Ausschreibungstext**

#### DLUE 7525.2384CA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65,

ECO, Serie 7520, D 335 mm.

CASAMBI/Bluetooth, bis 2.300 lm, bis 19 W,

Lichtausbeute bis 126 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.

Gehäuse PC,

Farbe weiß,

Schutzklasse I, SELV,

Schutzart IP65,

Durchmesser 335 mm, Höhe 25 mm,

Gewicht 0.85 kg.

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte

separat bestellen.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLUE 7525.2384CA

#### **Optional**

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7520 W glanz VP/DL 7520 W matt VP/DL 7520 W PC matt VP/DLZ 7520 W matt VP/DL PME/DL NL3/DL E14 NLF/DRR 7520/DRED 7520/DRZDED 7520/DRZDED 7520/DRZNED 7520/DRZ