
Datenblatt


DLUP 7510.2383M

FRISCH-Licht® Technische LED-Beleuchtung

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40, Premium, Serie 7510, D 260 mm







Armatur mit Treiber ohne Abdeckung

Systembild













Leuchtendaten

<u>Elektrotechnik</u>

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung Multipower
Bemessungsleistung 9,5 - 19 W
Lichtausbeute bis 137 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 1.300 - 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur 830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L_{80}/B_{10} (T_{q} 25 °C) 100.000 Stunden

Photobiologische Klasse I

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016

Maße D 260 mm; H 10 mm;

Gewicht 0,57 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Aufbau Schutzart IP40 Schutzklasse I

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLUP 7510.2383M

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40,

Premium, Serie 7510, D 260 mm.

Multipower, 15 Stufen, 1.300 - 2.300 lm, 9,5 - 19 W,

Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden.

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Schutzklasse I, SELV,

Schutzart IP40,

Durchmesser 260 mm, Höhe 10 mm,

Gewicht 0.57 kg.

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte

separat bestellen.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: DLUP 7510.2383M

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7510 W glanz VP/DL 7510 W matt VP/DL 7510 W PC matt VP/DLZ 7510 W matt VP/DL PME/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7510/DRED 7510/DRZDED 7510/DRZNED 7510/DRZNED 7510