
Datenblatt


DLUP 7510.2384CA

FRISCH-Licht®

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40, Premium, Serie 7510, D 260 mm







Armatur mit Treiber ohne Abdeckung

Systembild











Leuchtendaten **Elektrotechnik**

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz CASAMBI/Bluetooth Elektrische Ausführung

bis 19 W Bemessungsleistung Lichtausbeute bis 137 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom bis 2.300 lm Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K CRI>80 Farbwiedergabeindex

LED-Lebensdauer L₈₀/B₁₀ (T_q 25 °C) 100.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016

Maße D 260 mm; H 10 mm;

Gewicht 0,57 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Aufbau IP40 Schutzart Schutzklasse

-20 °C bis +35 °C Umgebungstemperatur T_a

Ausschreibungstext

DLUP 7510.2384CA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40,

Premium, Serie 7510, D 260 mm.

CASAMBI/Bluetooth, bis 2.300 lm, bis 19 W,

Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden.

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Schutzklasse I. SELV.

Schutzart IP40.

Durchmesser 260 mm, Höhe 10 mm,

Gewicht 0.57 kg.

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C. 5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte

separat bestellen.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: DLUP 7510.2384CA

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7510 W glanz VP/DL 7510 W matt VP/DL 7510 W PC matt VP/DLZ 7510 W matt VP/DLZ 7510 WPC matt VP/DL PME/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7510/DRED 7510/DRZD 7510/DRZDED 7510/DRZN 7510/DRZNED 7510