
Datenblatt


DLUP 7515.2383CA



Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65, Premium, Serie 7510, D 265 mm







Armatur mit Treiber ohne Abdeckung















Lei	uob	ton	da	ton

Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung CASAMBI/Bluetooth Bemessungsleistung bis 19 W Lichtausbeute bis 137 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom bis 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur 830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 100000 Stunden

Photobiologische Klasse I

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe PC, weiß

Maße D 265 mm; H 25 mm;

Gewicht 0,570 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Aufbau Schutzart IP65 Schutzklasse I

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLUP 7515.2383CA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP65,

Premium, Serie 7510, D 265 mm.

CASAMBI/Bluetooth, bis 2.300 lm, bis 19 W,

Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden.

Gehäuse PC,

Farbe weiß,

 $Schutzklasse\ I,\ SELV,$

Schutzart IP65,

Durchmesser 265 mm, Höhe 25 mm,

Gewicht 0.57 kg.

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C. 5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte

separat bestellen.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: DLUP 7515.2383CA

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7510 W glanz VP/DL 7510 W matt VP/DL 7510 W PC matt VP/DLZ 7510 W matt VP/DL 7510 WPC matt VP/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7510/DRZD 7510/DRZDED 7510/DRZNED 7510/DRZNED 7510