
# **Datenblatt**


# **DLUP 7540.5784DA**



### Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40, Premium, Serie 7540, D 560 mm







Armatur mit Treiber ohne Abdeckung

Systembild













# Leuchtendaten

# Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung DALI2 PUSH/SWITCH

Bemessungsleistung bis 35 W
Lichtausbeute bis 155 lm/W

## **Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom bis 5.700 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer  $L_{80}/B_{10}$  ( $T_{q}$  25 °C) 100.000 Stunden

Photobiologische Klasse I

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016

Maße D 560 mm; H 15 mm;

Gewicht 1,88 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Aufbau
Schutzart IP40
Schutzklasse I

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C

#### **Ausschreibungstext**

#### DLUP 7540.5784DA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40,

Premium, Serie 7540, D 560 mm. DALI/Touch, bis 5.700 lm, bis 35 W, Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden. Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP40.

Durchmesser 560 mm, Höhe 15 mm,

Gewicht 1,88 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C. 5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte

separat bestellen.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: DLUP 7540.5784DA

#### **Optional**

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7540 W glanz VP/DL 7540 W matt VP/DL 7540 W PC matt VP/DLZ 7540 W matt VP/DL 7540 W matt VP/DL PME/DL NL3/DL NL8/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7540/DRZD 7540/DRZDED 7540/DRZDED 7540/DRZNED 7540