

EDL 2204MA.2884DA

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, DALI, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, IP44, D 220 mm.

DALI2, bis 600 mA, bis 600 mA, bis 2.750 lm, bis 22 W,  
Lichtausbeute bis 141 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)  
80.000 Stunden.  
Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9001,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 50°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK05,  
Schutzart IP44 raumseitig,  
Durchmesser 220 mm,  
Deckenausschnitt 200 mm, ET 70 mm,  
Gewicht 0,7 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -10 °C bis +35 °C.  
Schnellmontage-Federbefestigung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: EDL 2204MA.2884DA