

EDL 2205MA.3583M

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, Multipower, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, IP44, D 255 mm.

Multipower, bis 725 mA, 1.700 - 3.500 lm, 13 - 28 W,  
Lichtausbeute bis 130 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)  
80.000 Stunden.  
Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9001,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 50°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK05,  
Schutzart IP44 raumseitig,  
Durchmesser 255 mm,  
Deckenausschnitt 235 mm, ET 70 mm,  
Gewicht 0,9 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -10 °C bis +35 °C.  
Schnellmontage-Federbefestigung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: EDL 2205MA.3583M