
# **Datenblatt**


### EDL 2226A.3184L

# FRISCH-Licht®

## LED-Einbau-Downlight rund, flache Ausführung, opal, IP44, D 300 mm







Systembild













#### Leuchtendaten

#### **Elektrotechnik**

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung Treiber abhängig

bis 25 W Bemessungsleistung Lichtausbeute bis 136 lm/W

### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom bis 3.100 lm Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K CRI>80

Farbwiedergabeindex

LED-Lebensdauer L<sub>80</sub>/B<sub>10</sub> (T<sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 100% Abstrahlwinkel direkt 110°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Aluminium mit Aluminium Kühlprofilen, weiß

ähnlich RAL 9016

Abdeckung PMMA opal

Maße D 300 mm; DA 280 mm; ET 20 (inkl. Treiber 50)

mm:

Gewicht 0,86 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Einbau Schutzart IP44 Schutzklasse Ш Stoßfestigkeit **IK05** 

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C

#### **Ausschreibungstext**

EDL 2226A.3184L

LED-Einbau-Downlight rund, flache Ausführung, opal,

IP44, D 300 mm.

bis 700 mA, bis 3.100 lm, bis 25 W,

Eingangsspannung, Eingangsspannung AC, Ausgangsspannung,

voreingestellt. Ausgangsstrom,

Rippelstrom,

Sicherungsautomat B 16A:, Sicherungsautomat C 16A:,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m, Lebensdauer (Tq 25 °C) 50000 Stunden.

Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP44 raumseitig,

Gewicht 0,86 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: EDL 2226A.3184L

#### **Optional**

Multipower, DALI2, DIM 1-10 V, Phasenan-/abschnittdimmbar, CASAMBI/Bluetooth, Notlicht 3 Stunden, AC/DC, Betoneinbautopf, Lichtfarbe 3000 K