Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

EDL 2265A.2684M

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, Multipower, opal, IP65, D 220 mm,
Multipower, bis 700 mA, 1.400 - 2.600 lm, 17 - 30 W,
Lichtausbeute 87 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 95°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP65 raumseitig,
Durchmesser 220 mm,
Deckenausschnitt 205 mm, ET 87 mm,
Gewicht 0,8 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: EDL 2265A.2684M

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de