
Datenblatt


EDL 2651MP.1484DAW

FRISCH-Licht®

LED-Einbaudownlight rund, mikroprismatisch, IP65, D 100 mm







Systembild















Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI2 Bemessungsleistung bis 11 W Lichtausbeute bis 127 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom bis 1.400 lm Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L₈₀/B₂₀ (T_q 25 °C) 80.000 Stunden

Photobiologische Klasse

direkt 100% Lichtverteilung Abstrahlwinkel direkt 60°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003

Abdeckung PMMA mikroprismatisch

Maße D 100 mm; DA 79 mm; ET 70 mm;

0,30 kg Gewicht

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Einbau IP65 Schutzart Schutzklasse Ш IK07 Stoßfestigkeit

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +40 °C

Ausschreibungstext

EDL 2651MP.1484DAW

LED-Einbaudownlight rund, mikroprismatisch, IP65, D

100 mm.

DALI, bis 1.400 lm, bis 11 W, Lichtausbeute bis 127 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)

80.000 Stunden.

Abdeckung PMMA mikroprismatisch,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz

geeignet.

Gehäuse Aluminium.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 60°, Schutzklasse II, SELV, Stoßfestigkeit IK07, Schutzart IP65 raumseitig, Durchmesser 100 mm,

Deckenausschnitt 79 mm, ET 70 mm,

Gewicht 0,3 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: EDL 2651MP.1484DAW

Optional

schaltbar, Opal, Notlicht 1 oder 3 Stunden, Gehäuse grau ähnlich RAL 9006, Gehäuse schwarz ähnlich RAL 9005, IP65 deckenseitig, Lichtfarbe 4000 Kelvin, 6500 Kelvin