

Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

EDL 2652MP.1883DAW

LED-Einbaudownlight rund, mikroprismatisch, IP65, D 130 mm.

DALI, bis 1.800 lm, bis 15 W,

Lichtausbeute bis 120 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)

80.000 Stunden.

Abdeckung PMMA mikroprismatisch,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 60°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK07,

Schutzart IP65 raumseitig,

Durchmesser 130 mm,

Deckenausschnitt 110 mm, ET 70 mm,

Gewicht 0,45 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: EDL 2652MP.1883DAW