Ausschreibungstext



EDL 2854MA.4682-6L

LED-Einbau-Downlight rund, flache Ausführung, MICROPAL®, IP54, D 500 mm.

Tr. abhängig, bis 950 mA, bis 4.600 lm, bis 35 W,

Lichtausbeute bis 128 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar, 3000/4000/6500 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 120°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK05,

Schutzart IP54 raumseitig,

Durchmesser 500 mm,

Deckenausschnitt 486 mm, ET 20 (inkl. Treiber 50) mm,

Gewicht 2,2 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: EDL 2854MA.4682-6L