Ausschreibungstext



EDL 2954MA.5282-6L

LED-Einbau-Downlight rund, flache Ausführung, MICROPAL®, IP54, D 600 mm.

Tr. abhängig, bis 1050 mA, bis 5.200 lm, bis 40 W,

Lichtausbeute bis 138 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar, 3000/4000/6500 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 120°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK05,

Schutzart IP54 raumseitig,

Durchmesser 600 mm,

Deckenausschnitt 586 mm, ET 20 (inkl. Treiber 50) mm,

Gewicht 2,8 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: EDL 2954MA.5282-6L