

Ausschreibungstext

ELP13 2063MA.3984L

LED-Einlegepanel, Modul 625, rechteckig, IP44, MICROPAL®, UGR<19.

Tr. abhängig, bis 3.900 lm, bis 30 W,

Lichtausbeute bis 147 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK05,

Schutzart IP44 raumseitig,

Länge 1245 mm, Breite 190 mm,

DA 1225 x 175 mm, ET 11,5 (inkl. Treiber 50) mm,

Gewicht 2,09 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: ELP13 2063MA.3984L