

ELP41 2040MA.6094L

LED-Einlegepanel, Premium, weiß, Modul 625, quadratisch, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, CRI>90, IP44, L 620 x B 620 mm .

Tr. abhängig, bis 1050 mA, bis 6.000 lm, bis 40,0 W,

Lichtausbeute bis 165 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>90,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 100°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK05,

Schutzart IP20 raumseitig,

Länge 620 mm, Breite 620 mm, ET 14 (inkl. Treiber 50) mm,

Gewicht 3,45 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +45 °C.

LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: ELP41 2040MA.6094L