

## Ausschreibungstext

ELP46 2040A.4786L

LED-Einlegepanel, opal, Modul 600, Standard, IP44.  
Tr. abhängig, bis 4.700 lm, bis 36 W,  
Lichtausbeute bis 131 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 865, tageslichtweiß, 6500 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung PMMA opal,  
Entblendung BAP 3000 cd/m<sup>2</sup>, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Aluminium,  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 100°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK05,  
Schutzart IP44 raumseitig,  
Länge 595 mm, Breite 595 mm, ET 14 (inkl. Treiber 50) mm,  
Gewicht 2,65 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
LED-Treiber bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: ELP46 2040A.4786L