

ERL14 1210A.5483

LED-Einlege-/Einbau-Optikleuchte, weiß, rechteckig, schmale Ausführung, opal, IP40, L 1545 x B 80 mm.  
schaltbar, , 5400 lm, 51 W,  
Lichtausbeute 106 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung PMMA opal,  
Entblendung BAP 3000 cd/m<sup>2</sup>, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 115°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK02,  
Schutzart IP40 raumseitig,  
Länge 1545 mm, Breite 80 mm,  
Deckenausschnitt 1530 x 70 mm, ET 50 mm,  
Gewicht 4,5 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: ERL14 1210A.5483