Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

ERLE41 1852H.4084DA

LED-Einlege-/Einbau-Rasterleuchte, Modul 625, UGR<19.
DALI, bis 4.000 lm, bis 37 W,
Lichtausbeute 108 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,
Reflektor hochglanz eloxiert Parabolspiegelraster,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 85°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 622 mm, Breite 622 mm,
Deckenausschnitt 580 x 580 mm, ET 47 mm,
Gewicht 4,7 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ERLE41 1852H.4084DA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de