Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

HL 1462.16084

LED-Hallentiefstrahler, schwarz, rund, inkl. Treiber, IP65, D 240 mm.
schaltbar, bis 600 mA, 16000 lm, 100 W,
Lichtausbeute 160 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung transparent,
Gehäuse Aluminium mit integrierten Kühlkörper und Ringöse,
Farbe schwarz,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 90°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK08,
Schutzart IP65,
Durchmesser 240 mm, Höhe 110 mm,
Gewicht 2 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +60 °C.
Montage durch Seilabhängung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: HL 1462.16084

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de