# Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

KPL 6250G.2083MEDA

LED-Kugelpendelleuchte, Messing, rund, inkl. Treiber, Kugel aus dreischichtigem Opalglas, IP40, D 250 mm, DALI, bis 300 mA, 2.000 lm, 14 W,
Lichtausbeute bis 143 Lumen/Watt, [linebreakLichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10100.000 Stunden.
Kugel aus Opalglas, seidenmatt,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe Messing, direkt/indirekt 51%/49%,
Abstrahlwinkel 355°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK01,
Schutzart IP40,
Durchmesser 250 mm, Pendellänge 100-1000 mm,

Gewicht 2,7kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Weitere Seilabhängungen auf Anfrage.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: KPL 6250G.2083MEDA



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de