
# **Datenblatt**

# **KPL 6300PM.2683WDA**

# FRISCH-Licht®

### Technische LED-Beleuchtung

# LED-Kugelpendelleuchte PMMA glänzend, IP40, D 300 mm







Systembild













# Leuchtendaten

#### **Elektrotechnik**

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI bis 20 W Bemessungsleistung Lichtausbeute bis 130 lm/W

## **Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom bis 2.600 lm Lichtfarbe / Farbtemperatur 830 / 3000 K CRI>80 Farbwiedergabeindex

LED-Lebensdauer L<sub>80</sub>/B<sub>10</sub> (T<sub>q</sub> 25 °C) 50000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 51%, indirekt 49%

direkt 355° Abstrahlwinkel

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9003

PMMA glänzend Abdeckung

Maße D 300 mm; PL 1000 mm;

Gewicht 2,400 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Pendel Schutzart IP40 Schutzklasse ı Stoßfestigkeit **IK06** 

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +30 °C

### **Ausschreibungstext**

#### KPL 6300PM.2683WDA

LED-Kugelpendelleuchte PMMA glänzend, IP40, D 300

DALI, bis 2.600 lm, bis 20 W, Lichtausbeute bis 130 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Abdeckung PMMA glänzend,

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003.

Lichtverteilung direkt/indirekt 51% / 49%,

Abstrahlwinkel 355°. Schutzklasse I, SELV, Stoßfestigkeit IK06, Schutzart IP40.

Durchmesser 300 mm, Pendellänge 1000 mm,

Gewicht 2,4 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +30 °C. Weitere Seilabhängungen auf Anfrage. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: KPL 6300PM.2683WDA

# **Optional**

schaltbar, Kugel aus PMMA matt, Baldachin/Mönchskappe: Edelstahl gebürstet, Chrom, Messing, schwarz, RAL auf Anfrage, Seilpendel, Rohrpendel, Lichtfarbe 4000 K