Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

KPL 6400PM.4184SW

LED-Kugelpendelleuchte, schwarz, rund, inkl. Treiber, Kugel aus PMMA, IP40, D 400 mm,
schaltbar, bis 600 mA, 4.100 lm, 27 W,
Lichtausbeute bis 152 Lumen/Watt, [linebreakLichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10100.000 Stunden.
Kugel aus PMMA, glänzend,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005direkt/indirekt 51%/49%,
Abstrahlwinkel 355°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK06,
Schutzart IP40,
Durchmesser 400 mm, Pendellänge 100-1000 mm,

Gewicht 3,4kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Weitere Seilabhängungen auf Anfrage.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: KPL 6400PM.4184SW

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de