Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

KPL 6600PM.7184SWDA

LED-Kugelpendelleuchte, schwarz, rund, inkl. Treiber, Kugel aus PMMA, IP40, D 600 mm,
DALI, bis 1050 mA, 7.100 lm, 48 W,
Lichtausbeute bis 148 Lumen/Watt, [linebreakLichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10100.000 Stunden.
Kugel aus PMMA, glänzend,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005direkt/indirekt 51%/49%,
Abstrahlwinkel 355°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK06,
Schutzart IP40,
Durchmesser 600 mm, Pendellänge 100-1000 mm,

Gewicht 6kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Weitere Seilabhängungen auf Anfrage.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: KPL 6600PM.7184SWDA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de