

### LED-Modul 3884

LED-Modul Set, UGR<16.

Tr. abhängig, bis 3.800 lm, bis 28 W,

Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Entblendung UGR<16, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß,

Reflektor metalisierendes Polycarbonat,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 80°,

Schutzklasse II, SELV,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP20,

Länge 480 mm, Breite 50 mm,

Deckenausschnitt 476 x 40 mm, ET 25 (inkl. Treiber 50) mm,

Gewicht 0,3 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Lichtstreuung durch optimierte Reflektortechnik für einen Darklighteffekt.

LED-Treiber ENEC geprüft, bitte separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: LED-Modul 3884