Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

LKD12 4550MA.3383DA

LED-Lichtkanal-Einzelleuchte, direkt, MICROPAL®, UGR<19, IP40, 847 x 50 x 72 mm,
DALI2, bis 3.300 lm, bis 25 W,
Lichtausbeute 132 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)
80.000 Stunden.
Abdeckung PMMA MICROPAL®,
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 65°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK04,
Schutzart IP40,
Länge 847 mm, Breite 50 mm, Höhe 72 mm,
Gewicht 1,6 kg,
Umgebungstemperatur Ta 20 °C bis +45 °C.
Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: LKD12 4550MA.3383DA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de